

**NELISSEN**

Декларация о рабочих характеристиках



Номер	NEHVBX007B_M_RU_21084		
Тип продукта / CE	VEGA BAEKEL		
Целевое назначение строительных изделий	HD-блоки для использования в каменных или кирпичных стенах, колоннах или перегородках.		
Производитель	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Система или системы оценки или проверки стабильности показателей строительного материала	2+		
Уполномоченный орган	BCCA NB 0749		
Garmonizirovanny standart	EN 771-1:2011 +A1:2015		

Уполномоченный орган, действующий в соответствии с правилами первичной проверки производственного завода и контроля производственных процессов завода по системе 2+, выполнил продолжительный аудит и проверку производственного процесса завода, по результатам чего был выдан сертификат соответствия производственных.

Заявленные характеристики*Доступные форматы указаны в технических данных и/или на веб-сайте.*

Размеры	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Длина (mm)	190	190	240	240	240	243	210	211	215
Ширина (mm)	90	90	72	72	71	109	101	101	102
Высота (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Номинальная компрессионная прочность (N/mm ²)	Cat. I , ☐	22	25	15	24	26	26	22	22
Средняя компрессионная прочность (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30
Погрешность размеров ☐							Tm (5,3,3)		
Категория диапазона ☐							Rm (5,3,3)		
Равномерность постельных граней							NPD		
Плоско-параллельность постельных граней ☐							NPD		
Объемная масса в сухом состоянии брутто ☐							1550(Dm(15))	Kg/m³	
Объемная масса в сухом состоянии нетто							NPD	Kg/m³	
Настройки							1		
Прочность склеивания ☐							NPD	N/mm²	
Теплопроводность (λ10,dry,mat(90,90))							0,59 (S2)	W/mK	
Теплопроводность (λ10,dry,mat) EN1745 Annex A							0,55 (S1)	W/mK	
Паропроницаемость							5/10		
Морозостойкость							F2		
Влагопоглощение							17	%	
Первоначальное водопоглощение							1,5<IW<=4	Kg/(m².min)	
Содержание активных растворимых солей							S2		
Стабильность размеров: расширение влаги							NPD	Mm/m	
Пожарное поведение							A1		
Опасные вещества							NPD		

Характеристики описанного выше изделия соответствуют заявленным. Эта декларация соответствия выдана согласно требованиям Регламента ЕС № 305/2011 под исключительную ответственность указанного выше изготовителя.

Подписано от имени производителя:

Burt Nelissen (Высшее руководство) ☐

Lanaken (B)

25.03.2021